

Voor het opnemen van
zitmaaiers, quads en
voertuigen tot een wielbasis
van
2.200 mm en een gewicht van
1.500 kg/1.000 kg.



NEU
NEW

1 Säulen Hebebühnen mit 1,5 t Tragkraft

1-post lift with 1.5 t capacity



Zur Aufnahme von Kleingartengeräten, Quads und Kommunalfahrzeugen bis zu einem Radstand von 2.200 mm und einem Gewicht von 1.500 kg/1.000 kg.

Single post lift to pick up small lawn mowers, quads and municipal vehicles like small tractors with a wheel base up to 2.200 mm and a total weight of up to 1.500 kg/1.000 kg.



Ausstattung

- Verstärkte Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Längenverstellbare Fahrbahnen (bei vollem Auszug 1.000 kg Tragfähigkeit)
- Aufnahmechassis mit verstellbaren Trägern
- Radgreifer-Aufnahmen Optional
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Trag- & Sicherheitsmutter aus Bronze
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Schutzart IP 54, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

- *Reinforced special rolled section columns*
- *Lengthwise adjustable platform (1.000 kg capacity when fully extended)*
- *Lifting platform with adjustable supports*
- *Wheel grab system optional*
- *Carriage guided by 6 rollers*
- *Bronze load & safety nut*
- *Oil dispenser for supporting lubrication*
- *Broken nut raise lock-down feature*
- *Acoustic foot protection*
- *Softline push button control*
- *Lockable main switch directly on the post*
- *Protection class IP54, DIN EN 1493, CE-approved*

Made mitten in Germany



NEU
NEW

1 Säulen Hebebühnen mit 1,5 t Tragkraft

1-post lift with 1.5 t capacity



Modell		1.15 BRM
Artikel-Nr. <i>Part no.</i>		57336.0
Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	1.500 / 1.000
Motorleistung <i>Motor data</i>	kW/AV	3,0 / 20 / 400
Hub- / Senkzeit <i>Lifting- / lowering time</i>	S	45
Hubhöhe <i>Lifting height</i>	mm	1.910
Aufnahmebereich (Breite) <i>Pick up range (width)</i>	mm	1.220 – 1.900
Aufstellhöhe <i>Set-up height</i>	mm	2.904
Aufstellbreite <i>Set-up width</i>	mm	1.908
Aufstelllänge <i>Set-up length</i>	mm	2.653 – 3.533
Auf- / Überfahrhöhe <i>Drive on- / over height</i>	mm	80
Fahrbahnbreite <i>Platform width</i>	mm	370 / 310
Fahrbahnlänge <i>Platform length</i>	mm	1.700 – 2.580

Optionales Zubehör

Radgreifersystem

Einlegeboden

Befestigungsmaterial

Grundplatten-Verstärkungsbügel

Optional accessories

Wheel grab system 57671.0

Grating between tracks 38862.9

Fixing material 43428.2

Base plate fixing bar 46152.5

